

Thermoformeuse (TH5000)

Description du produit

- Conduite de machine simplifiée
- Bâti monocoque inox
- Entretien minimum
- Composants électriques, pneumatiques, mécaniques standards pour utilisation en milieu agroalimentaire



Caractéristiques générales du produit

- Film souple et/ou rigide
- Emballage sous vide, sous gaz, sous skin
- Laize film adaptée pour formats de 300 à 1000mm
- Ouverture d'outillage programmable de 200 mm maximum
- Longueur du poste de chargement modulable
- Dérouleurs de film motorisés
- Blocage pneumatique instantané des bobines de film
- Avance film avec pas programmable
- Mémorisation des programmes
- Affichage numérique du vide, du gaz et de la température

GUELT.

- Test de vide outillage
- Découpe transversale pour film souple
- Découpe transversale pour film rigide
- Découpe longitudinale motorisée ou cisaillement
- Découpe de forme
- Enrouleur de squelette, de lisière ou aspirateur
- Convoyeur de sortie réglable en hauteur

Caractéristiques techniques du produit

- Dimensions de la machine : **variable selon options**
- Poids : **1500 kg suivant outillage (avec roots montés à l'intérieur du bâti)**
- Cadence : **1 à 20 cycles / minute**
- Laize maxi du film : **1000 mm**
- Diamètre maxi de la bobine de film : **400 mm ou 1000 mm**
- Alimentation électrique : **400 V + triphasé + neutre + terre**
- Consommation air comprimé : **suivant équipement**
- Consommation eau : **0 - 130 l/h**

Options disponible du produit

- Cellule pour repérage de film imprimé
- Lunette de soudure et embase inférieure pour un changement rapide d'outillage
- Télémaintenance (modem)
- Dosage
- Marquage jet d'encre
- Robotisation entrée sortie

